

# Pflegeanleitung für L 3D-Betondruck mit V12 Grundeinpflege

## Produktinformation

Seite 1 / 2

### Verwendungszweck

Sesch Power-Grundeinpflege / Reinigungskonzentrat ist ein wasserbasiertes, rutschhemmendes Pflegemittel für versiegelte, zementäre oder steinerne Oberflächen oder Wände. Ebenfalls sehr gut geeignet als Pflegemittel für Kork, Parkett, PVC, Linoleum, Stein und Holzböden. Sesch Power-Grundeinpflege ist besonders rutschhemmend (Gleitreibungsbeiwert DIN 18032). Ein antistatischer Zusatz reduziert die elektrostatische Aufladung von Oberflächen. Seschpower Grundeinpflege darf nur auf Oberflächen mit einem geschlossenen Versiegelungsfilm aufgetragen werden. Wenn die Versiegelung Beschädigungen aufweist, besteht Gefahr, dass die Oberfläche durch eindringendes Wasser vergraut. Das Produkt ist überall dort einsetzbar, wo aufgrund erhöhter Verschmutzung relativ stumpfe Oberflächen gewünscht werden.

Der Giscode für das Produkt ist: GE 10

### Erst- und Vollpflege

Seschpower Grundeinpflege/ Reinigungskonzentrat wird auf zementären bzw. steinernen Oberflächen, versiegelten Parkett, Holzfußböden, Kork, Parkett, PVC und Linoleum verwendet. Beim ersten Mal nach der Versiegelung der Oberfläche wird die Seschpower Grundeinpflege pur aufgetragen, ebenso nach jeder Grundreinigung. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30 - 40 ml/m<sup>2</sup> pur. Zum Auftragen verwenden Sie bitte Fellstripp, fusselfreie Lappen, fusselfrei Wischwiesel sowie handelsübliche Microfaserlappen

### Besondere Hinweise

Vorsicht! Versiegelte Böden und Wände dürfen in der Regel erst nach 8-10 Tagen mit Seschpower Grundeinpflege behandelt werden! Je länger die versiegelte Oberfläche nach dem ersten Tag der Anwendung geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Eine Pflege gem. Punkt 2 ist spätestens vor der ersten stärkeren Beanspruchung notwendig! Jede Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist die regelmäßige Pflege zwingend vorzuschreiben. Nasse Lappen und Pfützenbildung sollten vermieden werden (ua. Fleckenbildung). Wenn Oberflächen schadhaf geworden sind muss komplett geschliffen und neu versiegelt werden, nur eine rechtzeitige Durchführung der Pflege lässt den Wert Ihrer Oberfläche erhalten.

Vorsicht! Imprägnierte Oberflächen vergrauen beim Eindringen von Wasser und daher ist die Seschpower Grundeinpflege nicht für imprägnierte Oberflächen geeignet! Bei Bedarf informieren Sie sich beim Lieferanten um alternative Produkte für imprägnierte Oberflächen.

### Anwendungen

#### Anwendung:

##### Erstpflege/Vollpflege

Das Material vor Gebrauch gut aufschütteln. Das Material auf versiegelten steinerne/ mineralische Oberflächen beim ersten Mal nach der Versiegelung oder nach jeder Grundreinigung gleichmäßig pur auftragen. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30 - 40 ml/m<sup>2</sup> (PUR!). Zum Auftragen können fusselfreie Lappen, fusselfrei Wischwiesel sowie handelsübliche Microfaserlappen verwenden.

#### Anwendung:

##### Unterhaltspflege

Zur Zwischenpflege wird ein Schuss Seschpower Grundeinpflege ins Wasser geschüttet (0,2 - 0,3l auf 8-10l Wasser) und mit einem angefeuchteten Tuch odere Wischmop (NICHT NASS!)

#### Anwendung:

##### Grundreinigung

Seschpower Grundeinpflege ist leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege eine komplette Entfernung des Pflegefilmes durch eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung mit Verwendung eines Wachsentferners.

Die Grundreinigung ist erforderlich wenn die Oberfläche sich nicht mehr mit gewöhnlicher Unterhaltungsreinigungen reinigen lässt und stark haftende Verschmutzungen aufweist.

## Pflegeanleitung für L 3D-Betondruck mit V12 Grundeinpflege

Produktinformation

Seite 2 /2

---

### Zusätzliche Informationen

---

Lagerung Grundeinpflege:

Frostsicher, kühl und trocken!  
Transport nur im unangebrochenen Originalgebinde!  
Mindestens 24 Monate haltbar!

Werkseitig  
versiegeltes Fertigparkett:

Bitte kontaktieren Sie Ihren  
Fachhändler für weitere Produkte. Beachten Sie auch die Empfehlungen der Fertigparketthersteller.

Querverweise: Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Siegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Oberfläche
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

Um unerwünschte Nebenwirkungen auszuschließen, wird vor dem großflächigem Aufbringen das Aufbringen auf einer Testmusterfläche empfohlen.

